

Código de identificação único do produto-tipo: 3M

Fabricante: Contec - Construção e Engenharia, sa; Rua de Ansião, 3100-474 Pombal

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2*

Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica; e o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica.

Norma harmonizada: EN 13 108-1:2006+EN 13 108-1:2006/AC:2008

Organismo notificado: SGS; nº 1029

Desempenho declarado da mistura betuminosa - AC 32 base 35/50 (MB)

Características essenciais (requisitos gerais + requisitos empíricos)			NP EN 13 108-1
Porosidade			NPD
Sensibilidade à água			NPD
Resistência à abrasão provocada por pneus pitonados			NPD
Reação ao fogo			NPD
Vazios preenchidos com betume			NPD
Vazios na mistura de agregados			NPD
Temperatura da mistura			150 °C / 190 °C
Granulometria			
		% declarada	fuso adotado
	45 mm	100	100
	40 mm	100	91-100
	31,5 mm	99	90-100
	20 mm	84	75-93
	6,3 mm	48	40-57
	2 mm	33	26-40
	0,500 mm	16	12-21
	0,125 mm	7	4-12
	0,063 mm	4,9	2-7
Percentagem de ligante ⁽²⁾			B _{min} 4,2

Observações:

⁽²⁾ Os requisitos relativos à percentagem de ligante foram corrigidos conforme o ponto 5.3.1.3 da NP EN 13108-1.

Utilização prevista	NP EN 13108-1 - Misturas betuminosas - Especificações dos materiais - Parte1: misturas betuminosas.
	Para camadas de desgaste, ligação, regularização e de base de estradas e outras áreas sujeitas a ação do tráfego, quer submetidas quer não às disposições sobre a reação ao fogo.


O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsável pelo controlo da produção em fábrica das misturas betuminosas

PA3.Mod.07/0



(Em Pombal, em 30 de dezembro de 2021)